Технический паспорт

Шлагбаумы SH 30

Восьмигранная стрела

Размеры корпуса шлагбаума		
Ширина	Высота	Глубина
340 мм	960 мм	290 мм

Скорость (зависит от длины стрелы шлагбаума и принадлежностей)	
Открыть	3 – 6 с
Закрывание	3 – 6 с

Серийно

Стрела шлагбаума
Восьмигранная стрела

Принадлежности

Световой барьер

Индукционная петля

BiSecur Приемник

HÖRMANN

Технический паспорт

Описание изделия			
Макс. ширина блокируемого дорожного проезда	4740 мм (с восьмигранной стрелой длиной 5000 мм)		
Минимальная ширина блокируемого дорожного проезда	2740 мм (с восьмигранной стрелой длиной 3000 мм)		
Исполнение	правосторонний режим работы		
Продолжительность включения (ED)	75 %		
Общее количество рабочих циклов (срок службы)	до 1 000 000		
Электродвигатель	24 В пост. тока, бесщеточный двигатель		
подключение к сети	230 В (1~) +/– 10%, 50 / 60 Гц		
Ограничение усилия	Имеется		
Диапазон температур	от -25 °C до +50 °C		
Класс защиты	IP54		
Вес	Шлагбаум 37 кг + восьмигранная стрела 1,1 кг/м		
Класс ветровой нагрузки	Длина стрелы шлагбаума	Класс ветровой нагрузки без опоры для стрелы	Класс ветровой нагрузки с опорой для стрелы
	3–5 м	3	3
Корпус шлагбаума	Корпус шлагбаума и крышка шлагбаума из стали цвета серого антрацита RAL 7016		
	Съемная дверца корпуса шлагбаума с блокировкой		
Стрела шлагбаума	Размеры (Ш × В): 45×100 мм		
	Из алюминия белого цвета RAL 9016, с красными отражающими полосами и защитными колпачками		

Блок управления
Микропроцессорный блок управления шлагбаума с клавишами для управления шлагбаумом и его настройки
7-сегментный дисплей и диагностические светодиоды для индикации рабочих состояний
Контроль времени движения стрелы шлагбаума
Защита от удара стрелой с помощью управляемого микропроцессором ограничения усилия
2 релейных коммутационных выхода для управления внешними компонентами

Приведенная выше информация, прежде всего связанная с техническими данными и изображениями, не накладывает на нас никаких обязательств, не представляет собой соглашения о качестве или договорной гарантии. Право на внесение изменений сохраняется, отсутствие ошибок и пропусков не гарантируется. Технический паспорт защищен авторским правом. Перепечатка, в том числе отдельных фрагментов, разрешается только с нашего согласия.